



Clé à cliquet composite 1/2"

1042GP

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-19 04:20:56





DESCRIPTION

Clé à cliquet composite 1/2"

Surnommée en interne la 10h42 pour sa grande précision, c'est une clé irréprochable.

2 raisons de l'acquérir :

- Une ergonomie parfaite pour un grand confort de travail.
- Une broche profilée guidée par deux roulements à aiguilles doublé d'un réducteur de vitesse à train épicycloïdale pour la fiabilité et la précision

COMPACTE Cette clé à cliquet 1/2", qui est à ce jour la plus fine du marché, est conçue pour un usage intensif. **COMPLÈTE** Elle dispose d'un fort couple de serrage (14-70 Nm) pour une grande qualité de travail. **INCONTOURNABLE** Traitement thermique pour le cadre/cliquet pour une plus grande résistance, assure à cette clé un serrage optimum. Elle est dotée des meilleurs équipements : composite pour le confort et la protection contre le froid, tête

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>



profilée pour l'accès aux endroits restreints, roulements issus de la mécanique de précision pour la fiabilité. Gainage ergonomique avec zone pour le positionnement du pouce et butée pour l'index ce qui permet un excellent maintien. Echappement arrière sur silencieux orientable. Variateur de vitesse et raccord à 360°. Traitement thermique pour le cadre/cliquet pour une plus grande résistance.

NORMES / DIRECTIVES

ISO 11148-6, ISO 15744, ISO 28927-2

DONNÉES SPÉCIFIQUES

Désignation	CLE A CLIQUET COMPOSITE 1/2"
Référence commerciale	1042GP
L (mm)	315
Poids (g)	1350
l (mm)	21
H (mm)	30
Carré d'entraînement	1/2"
Vitesse rotation (tr/min)	150
Vibration (m/s ²)	2,6
Niveau Sonore (dBa)	79
Pression d'alimentation (bar)	6,2
Consommation (l/min)	113
Raccord alimentation "	1/4"
Couple optimum (Nm)	70

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-19 04:20:56



Garantie

M1 | Garantie SAM Appareil et Machine

Garantie appliquée**M1 | Garantie SAM Appareil et Machine**

Garantie avec limitation de durée dans le temps, sur les outils techniques, appareils et machines utilisés dans des conditions normales. La durée est précisée par le chiffre après la lettre M : 1 à 5 ans.

[>> En savoir plus](#)

PNEUMATIQUE

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-19 04:20:56

