Clé à chocs 3/8" série IAR

1132P

SAM Outillage
10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €
https://www.sam-outillage.fr/

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-27 19:11:44

DESCRIPTION

Clé à chocs 3/8" série IAR

Sa poignée inclinée à 3° et la zone de la paume de la main dessinée au 2/3 en stries utilise mieux l'abducteur du doigt et par conséquence procure une excellente adhérence de la main.

LÉGÈRE

Cette clé bénéficie d'une réduction de poids ainsi que d'une longueur réduite.

PERFORMANTE

Son rapport poids/vitesse améliore de 25% ses performances face à des machines traditionnelles.

Clé à chocs composite.

Mécanisme de chocs à double marteaux optimisé apporte une durabilité accrue.

Regroupement des commandes (manette de variateur d'air + bouton d'inversion) dans une même zone à l'arrière pour plus de confort d'utilisation.

Gâchette 'souple'.

Echappement par la poignée.

Nez court pour un meilleur équilibrage de la clé.

NORMES / DIRECTIVES

2006/42/CE, ISO 11148-6, ISO 15744, ISO 28927-2

DONNÉES SPÉCIFIQUES

Désignation	CLE A CHOCS 3/8" SERIE INVERSEUR ARRIERE
Référence commerciale	1132P
L (mm)	155
Poids (g)	1480
l (mm)	63
H (mm)	180
Carré d'entraînement	3/8"
Vitesse rotation (tr/min)	12000
Vibration (m/s²)	7.4
Niveau Sonore (dBa)	85
Pression d'alimentation (bar)	6.2
Consommation (l/min)	260
Raccord alimentation "	1/4"

Couple optimum (Nm)	585
Garantie	M1 | Garantie SAM Appareil et Machine

Garantie appliquée

M1 | Garantie SAM Appareil et Machine
Garantie avec limitation de durée dans le temps, sur les outils techniques, appareils et machines utilisés dans des conditions normales. La durée est précisée par le chiffre après la lettre M : 1 à 5 ans.

>> En savoir plus

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-27 19:11:44