SAM
CRÉATEUR D'OUTILS

Ponceuse orbitale 32mm

1344P

SAM Outillage
10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

https://www.sam-outillage.fr/

SILVER 2022 ecovadis Sustainability Rating

LRQA CERTIFIED ISO 9001

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-28 07:11:31

DESCRIPTION

Ponceuse orbitale 32mm

PRÉCISESon excentration de 3 mm et les diamètres des deux plateaux fournis sont les composants nécessaires pour réaliser une retouche de coulures de peinture ou de micro rayures qui exige un travail très minutieux.Ponceuse orbitale idéale pour les travaux de carrosserie de faible surface.Elle permet la retouche de micro-rayures ou de coulures de peinture et pour usage de spot repair.Poignée gainée.Diamètre disque : 2x32 (vinyle + hook).Poignée composite et variateur de vitesse.Echappement à l'arrière.Excentration 3 mm.Sans aspiration.

NORMES / DIRECTIVES

2006/42/CE, ISO 11148-6, ISO 15744, ISO 28927-2

DONNÉES SPÉCIFIQUES

Désignation	PONCEUSE ORBITALE 32 MM
Référence commerciale	1344P
L (mm)	168
Poids (g)	770
l (mm)	40
h (mm)	88
Puissance (Watt)	170
Vitesse rotation (tr/min)	12000
Vibration (m/s²)	6.3
Niveau Sonore (dBa)	74
Pression d'alimentation (bar)	6.3
Consommation (l/min)	500
Raccord alimentation "	1/4"
Excentration (mm)	3
Ø Plateau (mm)	32
Garantie	M1 | Garantie SAM Appareil et Machine

Garantie appliquée

M1 | Garantie SAM Appareil et Machine
Garantie avec limitation de durée dans le temps, sur les outils techniques, appareils et machines utilisés dans des conditions normales. La durée est précisée par le chiffre après la lettre M : 1 à 5 ans.

>> En savoir plus