Tronçonneuse 75 mm

1632G

SAM Outillage
10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €
https://www.sam-outillage.fr/

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-28 17:34:47

DESCRIPTION

Tronçonneuse 75 mm

SÛRE

Le système d'inversion est équipé d'un sens de rotation à commande digitale. Cage de protection avec vis de sécurité. Anneau de liaison avec stries pour un meilleur maintien.

RAPIDE

Sa haute vitesse permet un contôle précis de la découpe.

CONFORTABLE

La poignée 'pleine main' permet une tenue parfaite de l'outil. La butée pour l'index proche du levier de commande permet un appui optimum du disque.

Tronçonneuse haute vitesse destinée à de nombreux matériaux : métal, découpe de composite.. Carte gainé. Raccord d'alimentation tournant. Echappement arrière canalisable silencieux. Carter meule enveloppant compact. Sens de la coupe (bas vers le haut) peut être également respecté.

NORMES / DIRECTIVES

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-28 17:34:47

2006/42/CE, ISO 15744, ISO 28927-2

DONNÉES SPÉCIFIQUES

Désignation	TRONCONNEUSE 75 MM
Référence commerciale	1632G
L (mm)	180
Poids (g)	1260
l (mm)	82
h (mm)	82
Puissance (Watt)	340
Vitesse rotation (tr/min)	18000
Vibration (m/s²)	2.5
Niveau Sonore (dBa)	84
Pression d'alimentation (bar)	6.3
Consommation (l/min)	160
Raccord alimentation "	1/4"
Fixation accessoire	M6
Garantie	M1 | Garantie SAM Appareil et Machine

Garantie appliquée

M1 | Garantie SAM Appareil et Machine
Garantie avec limitation de durée dans le temps, sur les outils techniques, appareils et machines utilisés dans des conditions normales. La durée est précisée par le chiffre après la lettre M : 1 à 5 ans.

>> En savoir plus

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-28 17:34:47