



Clés mixtes à cliquet + fourche à effet cliquet

50-CF13
50-CF...

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-24 23:09:42





DESCRIPTION

Clés mixtes à cliquet + fourche à effet cliquet

Gain de temps et de productivité

Pour les serrages et desserrages dans les zones difficile d'accès. Effet cliquet rapide, permettant la reprise immédiate de l'écrou, serrer / desserrer plus efficacement et plus rapidement.

Clé mixte à cliquet intégré sur l'oeil et sur la fourche. Pour les serrages et desserrages dans les zones difficile d'accès. Système d'inversion par levier. Rapidité : Effet cliquet rapide, reprise immédiate de l'écrou. Maniabilité : Fourche à effet cliquet pour serrer / desserrer plus efficacement et plus rapidement.

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-24 23:09:42



NORMES / DIRECTIVES

NF ISO 691, NF ISO 1711-1, NF ISO 3318, NF ISO 7738, DIN 3113, ISO 691, ISO 3318, ISO 1711-1, DIN ISO 1711-1, DIN ISO 691

DONNÉES SPÉCIFIQUES

Désignation	CLE MIXTE A CLIQUET AVEC FOURCHE A EFFET CLIQUET DE 13 MM
Référence commerciale	50-CF13
L (mm)	176
Poids (g)	90
H (mm)	11.9
d (mm)	26.7
e (mm)	8
D (mm)	29.2
A (mm)	13
Garantie	O

Garantie appliquée**O | Garantie SAM OUTIL**

Garantie sans limitation de durée, sur les outils utilisés dans des conditions normales.

[>> En savoir plus](#)**SAM Outillage**10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-24 23:09:42

