Clés mixtes en mm

50N-...

SAM Outillage
10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €
https://www.sam-outillage.fr/

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-27 13:51:33

DESCRIPTION

Clés mixtes en mm

Une clé ergonomique, légère et résistante.

Une clé confortable à utiliser, qui passe de partout et qui résiste à de fortes sollicitations.

Une clé ergonomique, légère et résistante

Clé mixte extra fine adaptée à toutes les applications mécaniques.
Fourche effilée et oeil extra fin permettant l'accès aux écrous plus facilement.
Design de la clé étudié pour diminuer son poids tout en conservant une très grande résistance et améliorer le confort d'utilisation.

Corps élargi au centre pour une meilleure prise en main et un plus grand confort.

Oeil coudé à 15° conçu pour faciliter la manipulation sur surface plane.

Clé légère et résistante.

Forgée en acier au chrome vanadium.

Oeil avec profil surface drive pour une meilleure prise de l'écrou, évitant tous risques de ripages.

NORMES / DIRECTIVES

NF ISO 691, NF ISO 1711-1, NF ISO 3318, NF ISO 7738, ISO 691, ISO 3318, ISO 1711-1, DIN ISO 1711-1, ISO 7738, DIN ISO 691

DONNÉES SPÉCIFIQUES



Référence commerciale	L (mm)	Poids (g)	H (mm)	d (mm)	e (mm)	D (mm)	A (mm)	Garantie
50N-3,2	97	10	3.3	7.8	2.8	10	3.2	O
50N-4	97	150	3.3	7.8	2.8	10	4	O
50N-5	106.5	15	4.8	9.2	3	13.3	5	O
50N-5,5	106.5	15	4.8	9.2	3	13.3	5.5	O
50N-6	112	15	4.9	9.4	3.1	14	6	O

50N-7	117	16	5.5	10.8	3.2	17	7	O
50N-8	127	27	6.2	12.3	3.4	18	8	O
50N-9	133	29	6.5	13.4	3.7	20	9	O
50N-10	140	37	7	14.8	4.1	22	10	O
50N-11	146	47	7.4	16.4	4.2	24	11	O
50N-12	153.5	52	7.8	18.7	4.3	26	12	O
50N-13	161.5	61	8.3	19.1	4.6	28	13	O
50N-14	170.5	78	8.5	20	4.9	30.5	14	O
50N-15	179.5	88	8.7	21.5	5	32	15	O
50N-16	188	97	9	23	5.3	34	16	O
50N-17	199	125	9.5	24.5	5.5	36.5	17	O
50N-18	207	141	10.5	26	6	37.5	18	O
50N-19	217	148	10.7	27.5	6.2	40	19	O
50N-20	225	170	11.5	28.5	6.5	41	20	O
50N-21	234	191	12	30	6.6	42	21	O
50N-22	242.5	207	12.4	31	6.7	44.5	22	O
50N-23	254	232	12.5	32.5	6.8	48	23	O
50N-24	266	285	12.8	34.9	7.2	50	24	O
50N-25	274.5	289	13	36	7.3	51	25	O
50N-26	282.5	303	13.2	37.2	7.4	53	26	O
50N-27	292.5	336	13.2	38.8	7.5	56.2	27	O
50N-28	302.5	340	13.6	40.1	7.8	58	28	O
50N-29	312	370	13.8	41.5	7.8	60	29	O

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-27 13:51:33

50N-30	322	411	14.5	42.5	8.2	62	30	O
50N-32	329	436	15	45	8.2	64.5	32	O
50N-34	339	450	15.6	46.8	8.3	66	34	O
50N-35	344.5	520	16.4	50.5	8.3	72	35	O
50N-36	350	540	16.6	50.8	8.3	73.5	36	O
50N-38	356	600	17.4	53.5	8.3	76	38	O

Garantie appliquée

O | Garantie SAM OUTIL

Garantie sans limitation de durée, sur les outils utilisés dans des conditions normales.

>> En savoir plus

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-27 13:51:33