Clés mixtes contre-coudées longues en mm

53-...-L

SAM Outillage
10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

https://www.sam-outillage.fr/

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-29 17:30:55

DESCRIPTION

Clés mixtes contre-coudées longues en mm

Confort, polyvalence

Tête longue contre-coudée : son dégagement important permet le passage d'un obstacle même proche de l'écrou à manipuler. Tête fine : permet le passage de la clé dans des endroits exigus.Corps long : permet d'appliquer des couples élevés.

Finition chromée satinée.Tête polygonale 12 pans avec profil surface drive.Forgée en acier au chrome vanadium.

NORMES / DIRECTIVES

NF ISO 691, NF ISO 1711-1, NF ISO 3318, NF ISO 7738, ISO 691, ISO 3318, ISO 1711-1, DIN ISO 1711-1, ISO 7738, DIN ISO 691

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-29 17:30:55

DONNÉES SPÉCIFIQUES



Référence commerciale	L (mm)	E (mm)	Poids (g)	H (mm)	d (mm)	e (mm)	D (mm)	A (mm)	Garantie
53-6-L	110	5.9	20	7	11.3	3.6	15.8	6	O
53-7-L	120	6.5	26	8	12.4	3.8	17.7	7	O
53-8-L	130	6.8	34	8	13.9	4.3	19.7	8	O
53-9-L	140	7.4	36	9	15	4.5	21.6	9	O
53-10-L	150	7.8	46	10	16.6	4.9	23.6	10	O
53-11-L	160	8.3	55	10	17.9	5	25.6	11	O
53-12-L	167.5	9	66	11	19.5	5.3	27.5	12	O
53-13-L	175	9.8	80	11	20.7	5.4	29.6	13	O
53-14-L	185	10.2	100	12	22.6	5.5	31.5	14	O
53-15-L	195	10.8	115	14	23.6	5.8	33.5	15	O
53-16-L	210	11.3	130	15	26	6.5	35.5	16	O
53-17-L	225	11.8	148	16	26.3	6.5	37.4	17	O

SAM Outillage
10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €
https://www.sam-outillage.fr/

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-29 17:30:55

53-18-L	238	11.8	176	16	28.2	6.6	39.4	18	O
53-19-L	250	12.3	205	17	29.5	7	41.4	19	O
53-21-L	283	13.3	265	18	32.5	7.5	45.3	21	O
53-22-L	295	13.8	305	21	35	7.5	47.7	22	O
53-23-L	295	13.8	320	21	35	7.5	47.7	23	O
53-24-L	330	16.2	386	21	37.6	9.9	51.7	24	O
53-26-L	360	16.2	386	22	38.6	9.9	53.6	26	O
53-27-L	360	17.3	500	23	41.3	9.9	57.6	27	O
53-28-L	360	17.3	468	23	41.3	9.9	57.6	28	O
53-30-L	394	18.2	630	24	46	12	63.5	30	O
53-32-L	435	20.2	785	26	50.4	12	65.5	32	O
53-36-L	468	22.2	995	31	56.6	13	67.5	36	O
53-38-L	468	22.2	750	31	56.6	13	67.5	38	O
53-41-L	470	22	1550	31	62	13.5	85	41	O
53-46-L	520	24	1780	32	69	15	95	46	O
53-50-L	560	26	2150	36	75	16.5	103	50	O
53-55-L	610	28	2850	38	84.5	18	113	55	O
53-60-L	660	31	3600	40	90	20	123	60	O
53-65-L	710	33	4550	45	98	22	133	65	O

Garantie appliquée

O | Garantie SAM OUTIL

Garantie sans limitation de durée, sur les outils utilisés dans des conditions normales.

>> En savoir plus

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-29 17:30:55