



Démonte valve silencieux DOSIL 76-DOSIL











DESCRIPTION

Démonte valve silencieux DOSIL

Ce démonte valve silencieux réduit le bruit de 115 dB à 85 dB. Il permet un démontage facile et rapide de la valve. De plus il offre une sécurité contre le risque de projection de l'obus et de particules. Il n'augmente pas le temps de dégonflage du pneu : Le temps de dégonflage est identique aussi bien avec le DOSIL qu'avec un démonte-obus classique. Il agit sur le bruit à la source : Tout le monde est protégé dans l'atelier, et pas seulement le technicien qui utilise le DOSIL. Les opérations de dégonflage de pneus des véhicules légers et des véhicules poids constituent une nuisance sonore importante pour les opérateurs susceptible de provoquer des lésions de l'ouïe importantes voire irréversibles (surdité) Le démonte-obus silencieux appelé DOSIL, développé par l'INRS est équipé d'un filtre poreux qui permet de maintenir le pic de bruit en dessous de la valeur limite de 85 dB (A) (au lieu de 115dB sans Dosil) définie par la directive européenne 2003/10/C Dimensions : 15 x 4 x 4 cm

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée 42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 \in









76-DOSILDémonte valve silencieux DOSIL

DONNÉES SPÉCIFIQUES

Désignation	DEMONTE VALVE SILENCIEUX
Référence commerciale	76-DOSIL
Poids (kg)	0.080
Garantie	C Consommable

Garantie appliquée

C | Consommable

Les produits de cette catégorie ne sont pas échangés et sont liés à un phénomène d'usure normale.

>> En savoir plus

10 rue Camille de Rochetaillée 42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 \in





