Clés dynamométriques électroniques DYNALIGHT A couple + angle

DYCA-340-1

DYCA-...

SAM Outillage
10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

https://www.sam-outillage.fr/

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-28 23:29:32

SERRAGE CONTRÔLÉ

DESCRIPTION

Clés dynamométriques électroniques DYNALIGHT A couple + angle

ACCESSIBILITÉ AISÉE DES POINTS DE SERRAGE : grâce au cliquet inclinable à 15°.

SERRAGE DES VIS AVEC PAS À DROITE ET PAS À GAUCHE : Utilisation de la clé en mode serrage ou desserrage.

UNE SEULE CLÉ : permettant le serrage au couple et à l'angle.

RÉGLAGE RAPIDE ET INTUITIF DU COUPLE ET DE L'ANGLE : grâce à l'afficheur intégré.

Clé permettant d'effectuer des serrages d'une grande précision au couple et à l'angle tout en garantissant une traçabilité totale.

Idéale pour les interventions de maintenance mécanique automobile.

PRÉCISION

Précision garantie à +/- 2% en mode serrage et desserrage.

Précision garantie à +/- 2% en mode serrage à l'angle.

Clé fournie avec certificat d'étalonnage 3 points et livrée dans un coffret.

CONFORT

Unité de couple de serrage : Nm, Ft.lb, cm.kg, in.lb.

Capacité de la mémoire : 999 valeurs.

Mise à zéro de la clé de manière automatique au démarrage.

Fonctionne avec 2 piles AA LR6 fournies avec la clé.

Poignée qui résiste aux hydrocarbures, solvants, liquide de frein et pétrole.

Mode de mesure : crête.

Chaque clé est numérotée et livrée avec un constat de vérification conformément à la norme NF EN ISO 6789-1.

Alarme visuel et sonore.

Type I - Classe C.

NORMES / DIRECTIVES

NF ISO 3315, NF ISO 6789-1

DONNÉES SPÉCIFIQUES

Désignation	CLE DYNALIGHT A COUPLE + ANGLE 340 NM
Référence commerciale	DYCA-340-1
L (mm)	664
Poids (kg)	2.62
Contenant	Coffret
Capacité (Nm)	34 - 340
Cliquet	1/2

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-28 23:29:32

Capacité (Ft.lb)	25,1 - 251
Dimensions contenant (mm)	804 x 110 x 63
Garantie	M

Garantie appliquée

M1 | Garantie SAM Appareil et Machine
Garantie avec limitation de durée dans le temps, sur les outils techniques, appareils et machines utilisés dans des conditions normales. La durée est précisée par le chiffre après la lettre M : 1 à 5 ans.

>> En savoir plus