



## Clés dynamométriques monocouple DYNATECH avec embouts ronds

**DYH-25**  
DYH-...

### SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-23 15:08:35





## DESCRIPTION

### Clés dynamométriques monocouple DYNATECH avec embouts ronds

NOUVEAU RESSORT ENDURANT : à des essais de fatigue de 1 000 000 de cycles au couple maxi de chaque clé. UTILISATION FACILE DE L'OUTIL : grâce à une prise en main directe et ergonomique. RÉSISTANTE À TOUS LES ENVIRONNEMENTS DE TRAVAIL : grâce à une conception tout acier.

Clé assurant une répétabilité à toute épreuve pour votre sécurité.

Cette clé monocouple a été développée pour répondre aux exigences de la production et permet l'utilisation de tous vos embouts ronds.

Gamme allant de 1 à 350 Nm.

#### ERGONOMIE :

Poignée qui résiste aux hydrocarbures, solvants, liquide de frein et pétrole.

Prise en main efficace et confortable pour l'opérateur réduisant les risques de TMS (Trouble Musculo Squelettique).

Emmanchement rond.

#### SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>



**PRÉCISION :**

Précision garantie à +/- 3% jusqu'à 5000 cycles, soit 25% de mieux que la norme ISO 6789 (sauf modèles avec capacité 1-5 Nm : +/- 6%).

Réglage du couple de serrage grâce au banc d'étalonnage SAM (BC-5N + DYC-...N + DYB + DYT-KIT1).

Clé fournie avec certificat d'étalonnage 1 point et livrée dans un étui plastique.

Chaque clé est numérotée et livrée avec un constat de vérification conformément à la norme NF EN ISO 6789.

Clé mécanique à déclenchement.

Type II - Classe B.

Cette clé est une monocouple, merci d'indiquer le couple de serrage souhaité (Nm) lors de votre commande.

**NORMES / DIRECTIVES**

NF ISO 6789-1

**DONNÉES SPÉCIFIQUES**

Désignation	CLE DYNAMOMETRIQUE MONOCOUPLE DYNATECH 5-25 NM EMBOUT ROND
Référence commerciale	DYH-25
Poids (kg)	0.41
Capacité (Nm)	5-25
Attachement	12
L clé seule (mm)	250
Longueur avec cliquet (mm)	-
Garantie	M

**Garantie appliquée****M1 | Garantie SAM Appareil et Machine**

Garantie avec limitation de durée dans le temps, sur les outils techniques, appareils et machines utilisés dans des conditions normales. La

**SAM Outillage**

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>



durée est précisée par le chiffre après la lettre M : 1 à 5 ans.

[>> En savoir plus](#)

SERRAGE CONTRÔLÉ

**SAM Outillage**

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-23 15:08:35

