Tournevis dynamométrique DYNAMOVIS de 0,6 à 1,5 Nm

DYNAMOVIS-1

SAM Outillage
10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €
https://www.sam-outillage.fr/

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-28 16:24:42

SERRAGE CONTRÔLÉ

DESCRIPTION

Tournevis dynamométrique DYNAMOVIS de 0,6 à 1,5 Nm

DÉPASSEMENT DU COUPLE IMPOSSIBLE : grâce au système débrayable.MODULABLE : Utilisez la lame de votre choix en fonction de votre besoin avec le même tournevis.RÉGLAGE SIMPLE : du couple de serrage au bout du tournevis avec une simple clé mâle de 6 mm (fournie).REPÉRAGE IMMÉDIAT : Bague de couleur identifiant la plage de serrage.

Tournevis dynamométrique DYNAMOVIS "bague verte" identifiant la plage de serrage allant de 0.6 Nm à 1.5 Nm.

PRECISION: Précision garantie à +/- 6%.

Tournevis débrayable mono sens, serrage à droite.
Pas de déréglage du couple de serrage possible par l'opérateur.
Tournevis numéroté et livré avec un certificat d'étalonnage conformément à la norme NF EN ISO 6789.
Longueur (sans lame): 157 mm.
Longueur (avec lame): 193 mm.
Diamètre: 33 mm.
Type II - Class D.

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-28 16:24:42

Lames vendues au détail, interchangeables couvrant tous les domaines d'utilisation.

NORMES / DIRECTIVES

ISO 6789, NF ISO 6789-1

DONNÉES SPÉCIFIQUES

Désignation	TOURNEVIS DYNAMOMETRIQUE DE 0,6 A 1,5 NM
Référence commerciale	DYNAMOVIS-1
L (mm)	157
Poids (kg)	0.15
D (mm)	33
Capacité	0,6 - 1,5 Nm
Entraînement	6 Pans creux 1/4"
Garantie	O | Garantie SAM OUTIL

Garantie appliquée

O | Garantie SAM OUTIL

Garantie sans limitation de durée, sur les outils utilisés dans des conditions normales.

>> En savoir plus