Tournevis dynamométrique DYNAMOVIS de 1.5 à 3 Nm

DYNAMOVIS-2

SAM Outillage
10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €
https://www.sam-outillage.fr/

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-28 22:35:32

SERRAGE CONTRÔLÉ

DESCRIPTION

Tournevis dynamométrique DYNAMOVIS de 1.5 à 3 Nm

DÉPASSEMENT DU COUPLE IMPOSSIBLE : grâce au système débrayable.MODULABLE : Utilisez la lame de votre choix en fonction de votre besoin avec le même tournevis.RÉGLAGE SIMPLE : du couple de serrage au bout du tournevis avec une simple clé mâle de 6 mm (fournie).REPÉRAGE IMMÉDIAT : Bague de couleur identifiant la plage de serrage.

Tournevis dynamométrique DYNAMOVIS "bague bleue" identifiant la plage de serrage allant de 1,5 Nm à 3,0 Nm.PRÉCISION : Précision garantie à +/- 6%.Tournevis débrayable mono sens, serrage à droite.Pas de déréglage du couple de serrage possible par l'opérateur.Tournevis numéroté et livré avec un certificat d'étalonnage conformément à la norme NF EN ISO 6789.Longueur (sans lame) : 157 mm.Longueur (avec lame) : 193 mm.Diamètre : 33 mm.Type II - Classe D.Lames vendues au détail,interchangeables couvrant tous les domaines d'utilisation.

NORMES / DIRECTIVES

ISO 6789, NF ISO 6789-1

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-28 22:35:32

DONNÉES SPÉCIFIQUES

Désignation	TOURNEVIS DYNAMOMETRIQUE DE 1,5 A 3 NM
Référence commerciale	DYNAMOVIS-2
L (mm)	157
Poids (kg)	0.15
D (mm)	33
Capacité	1.5 - 3 Nm
Entraînement	6 Pans creux 1/4"
Garantie	O | Garantie SAM OUTIL

Garantie appliquée

O | Garantie SAM OUTIL

Garantie sans limitation de durée, sur les outils utilisés dans des conditions normales.

>> En savoir plus