



Enrouleur d'air 10 mm X 15 m à fixer ENR-A10









DESCRIPTION

Enrouleur d'air 10 mm X 15 m à fixer

Boîtier en matière plastique incassable.

Support de fixation murale, orientable à 180°.

Fourni avec dispositif d'arrêt du tuyau tous les 50 cm.

Ressort convenable pour 20 000 cycles complets.

Température d'utilisation de - 5°C à 50 °C.

Raccord de sortie fileté 1/4" pour connexion sur un coupleur rapide.

Longueur du câble déroulé : 15 m + 1 m de raccordement mural.

Type du tuyau : Polyuréthane. Diamètre intérieur : 10 mm Pression maxi : 15 bar. Raccord sortie : 3/8" M.

NORMES / DIRECTIVES

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée 42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 \in









ENR-A10 Enrouleur d'air 10 mm X 15 m à fixer

EN 12100-1, EN 12100-2

DONNÉES SPÉCIFIQUES

Désignation	ENROULEUR D'AIR COMPRIME D.10 MM 15M+1M (15 BARS)
Référence commerciale	ENR-A10
Poids (kg)	7.26
Garantie	M1 Garantie SAM Appareil et Machine

Garantie appliquée

M1 | Garantie SAM Appareil et Machine

Garantie avec limitation de durée dans le temps, sur les outils techniques, appareils et machines utilisés dans des conditions normales. La durée est précisée par le chiffre après la lettre M : 1 à 5 ans.

>> En savoir plus



10 rue Camille de Rochetaillée 42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 \in





