



Embouts Crowfoot à tuyauter

JCF0-...

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-28 08:27:54



**DESCRIPTION**

Embouts Crowfoot à tuyauter

Finition polie brillant.

Forgé en acier au chrome vanadium.

Utilisation avec tous les modèles de clés dynamométriques SAM équipées d'un cliquet ou carré 3/8".

Attention, nécessite un ajustage des valeurs de réglage de la clé dynamométrique.

DONNÉES SPÉCIFIQUES

Référence commerciale	L (mm)	Poids (g)	H (mm)	A (mm)	B (mm)	Garantie
JCF0-17	20	60	13	20	30	O
JCF0-14	16	40	12	16	25	O

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-28 08:27:54



Garantie appliquée

O | Garantie SAM OUTIL

Garantie sans limitation de durée, sur les outils utilisés dans des conditions normales.

>> [En savoir plus](#)

SERRAGE CONTRÔLÉ

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-28 08:27:54

