# Clés dynamométriques monocouple débrayables avec cliquets fixes

## MC-10-RC

MC-...-RC

**SAM Outillage**
10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

https://www.sam-outillage.fr/



Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-27 14:06:18

**DESCRIPTION**

+ DE SÉCURITÉ

## Clés dynamométriques monocouple débrayables avec cliquets fixes

DÉPASSEMENT DE COUPLE IMPOSSIBLE : grâce au système de cliquet débrayable.CLÉ ROBUSTE : destinée aux environnements de production.CONFORT D'UTILISATION : avec un poids réduit grâce à un corps en aluminium.DÉRÉGLAGE DE LA CLÉ IMPOSSIBLE : par l'opérateur grâce à la suppression du vernier de réglage.

Clé dynamométrique empêchant les sur-serrages, dédiée à la production et aux serrages répétitifs.Système de déclenchement mécanique débrayable.ERGONOMIE : Poignée qui résiste aux hydrocarbures, solvants, liquide de frein et pétrole.Conception en aluminium réduisant le poids de la clé et donc les risques de troubles musculosquelettiques.Tête de cliquet fixe avec carré de 1/4" à 1/2".PRÉCISION : Précision garantie à +/- 4% (sauf MC-10-RC : +/- 6%).Clé fournie avec certificat d'étalonnage 1 point dans un étui plastique.Réglage du couple de serrage grâce au banc d'étalonnage SAM (BC-5N + DYC-...N + DYB + DYT-KIT1).Type II - Classe B.

Clé dynamométrique empêchant les sur-serrages, dédiée à la production et aux serrages répétitifs.Système de déclenchement mécanique débrayable.ERGONOMIE : Poignée qui résiste aux hydrocarbures, solvants, liquide de frein et pétrole.Conception en aluminium réduisant le poids de la clé et donc les risques de TMS.Tête de cliquet fixe avec carré de 1/4" à 1/2".PRÉCISION : Précision garantie à +/- 4% (sauf MC-10-RC : +/- 6%).Clé fournie avec certificat d'étalonnage 1 point dans un étui plastique.Réglage du couple de serrage grâce au banc d'étalonnage SAM (BC-5N + DYC-...N + DYB + DYT-KIT1).Type II - Classe B.Cette clé est une monocouple, merci d'indiquer le couple de serrage souhaité (Nm) lors de votre commande.

## NORMES / DIRECTIVES

**NF ISO 1174-1, NF ISO 3315, NF ISO 6789-1**

## DONNÉES SPÉCIFIQUES

| | |
|---|---|
| Désignation | CLE DYNAMO. MONOCOUPLE DEBRAYABLE 2-10NM CLIQUET FIXE 1/4" |
| Référence commerciale | MC-10-RC |
| Poids (kg) | 0.31 |
| Capacité (Nm) | 2-10 |
| Cliquet | 1/4 |
| L clé seule (mm) | - |
| Longueur avec cliquet (mm) | 180 |
| Garantie | M |

**Garantie appliquée**

**M1 | Garantie SAM Appareil et Machine**
Garantie avec limitation de durée dans le temps, sur les outils techniques, appareils et machines utilisés dans des conditions normales. La durée est précisée par le chiffre après la lettre M : 1 à 5 ans.

>> En savoir plus



Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-27 14:06:18