Flexible pour PEA fonctionnant à 6,5 bars pour bouteille 300 bars

PEA-FLEX11

PEA-FLEX...

SAM Outillage
10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €
https://www.sam-outillage.fr/

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-29 01:00:32

DESCRIPTION

Flexible pour PEA fonctionnant à 6,5 bars pour bouteille 300 bars

Caractéristiques communes flexibles : -Raccord mâle spécifique pour connexion au détendeur-Raccord femelle DIN avec un diamètre de passage interne de 7,2-7,4 mm-Flexible en polyuréthane de 1,70 m renforcé par un câble acier anti-fouet assemblé par plusieurs éléments de fixation sur toute la longueur.Différence entre les différents flexibles : -Flexible 400l/min : débit à vide supérieure à 400l/min de 300 bars à 50 bars-Flexible 200l/min : débit à vide proche de 200l/min de 300 bars à 50 bars-Flexible 100l/min : débit à vide proche de 100l/min de 300 bars à 50 barsCONFORT : Ergonomie de travail dans les mouvementsSECURITE : Système anti-fouetEFFICACITE : Pas de perte de charge

DONNÉES SPÉCIFIQUES

Désignation	FLEXIBLE PEA 6,5 BARS 100L/MINUTE 1,5M LINEAIRE
Référence commerciale	PEA-FLEX11
Poids (g)	300
Garantie	M

Garantie appliquée

M1 | Garantie SAM Appareil et Machine
Garantie avec limitation de durée dans le temps, sur les outils techniques, appareils et machines utilisés dans des conditions normales. La durée est précisée par le chiffre après la lettre M : 1 à 5 ans.

>> En savoir plus