Ponceuse orbitale ultra-légère

PN-231

SAM Outillage
10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €
https://www.sam-outillage.fr/

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-05-01 20:06:36

DESCRIPTION

Ponceuse orbitale ultra-légère

Modèle compacte pour une grande maniabilité.Dimension patin : Ø 152 mm.Vitesse à vide (tr/min) : 10000.Ø orbital (mm) : 5.Consommation d'air (l/min) : 400.Pression d'utilisation coonseillée (bar) : 6.3.Filetagr d'arrivée d'air : 1/4".Poids : 800 g

DONNÉES SPÉCIFIQUES

Désignation	PONCEUSE ORBITALE ULTRA LEGERE PNEUMATIQUE
Référence commerciale	PN-231
L (mm)	205x130
vitesse à vide tr/min	10000
raccord rapide conseillé	PN-2154

Embout conseillé	PN-2160
Filtre régulateur lubrificateur conseillé	PN-2101
Consommation d'air (l/min)	400
Dimension patin (mm)	152
Diamétre orbital (mm)	5
Pression d'utilisation conseillée (bar)	6,3
Admission taraudée	1/4"
Garantie	M1 | Garantie SAM Appareil et Machine

Garantie appliquée

M1 | Garantie SAM Appareil et Machine
Garantie avec limitation de durée dans le temps, sur les outils techniques, appareils et machines utilisés dans des conditions normales. La durée est précisée par le chiffre après la lettre M : 1 à 5 ans.

>> En savoir plus

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-05-01 20:06:36