Poste à induction 5 KW

SAM-1450-IDU

SAM Outillage
10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

https://www.sam-outillage.fr/

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-29 11:09:59

DESCRIPTION

Poste à induction 5 KW

Contrairement aux systèmes tel que le chalumeau conduisant la température de surface des métaux jusqu'à 3000 degrés, avec changement des caractéristiques du métal, le poste par induction génère une chaleur localisée. Le métal est rapidement élevé à des températures de 500 à 600 degrés permettant d'effectuer les opérations les plus courantes de redressement, de flexion, des substitutions de pivots, enlèvement de roulements, de supports, de boulons, etc. Le poste est équipé d'un transformateur isolé afin de garantir une sécurité totale de l'opérateur, même dans les conditions les plus défavorables.Appareil de chauffage par induction type : Inducteur 5KW Puissance nominale : 5 kW Tension nominale : 230 V Fréquence : 50/60 Hz Fréquence appareil de chauffage 20-26 kHz Classe Isolation : IRefroidissement par liquide Câble réseau 9 mCâble inducteur 3 mDimensions d'encombrement et poids : Poids 65 Kg, Hauteur 900 mm + Roues 96 mmLargeur 420 mmProfondeur 420 mm

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-29 11:09:59

NORMES / DIRECTIVES

2006/42/CE, 2006/95/CE

DONNÉES SPÉCIFIQUES

Désignation	POSTE A INDUCTION 5 KW
Référence commerciale	SAM-1450-IDU
Poids (kg)	87
Garantie	M1 | Garantie SAM Appareil et Machine

Garantie appliquée

M1 | Garantie SAM Appareil et Machine
Garantie avec limitation de durée dans le temps, sur les outils techniques, appareils et machines utilisés dans des conditions normales. La durée est précisée par le chiffre après la lettre M : 1 à 5 ans.

>> En savoir plus

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-29 11:09:59