



# Tournevis DYNAMOVIS 0,6 à 1,5 Nm - Lame Torx®

T1DIN-T6

T1DIN-T...

10 rue Camille de Rochetaillée 42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583  $\in$ 

https://www.sam-outillage.fr/









#### **DESCRIPTION**

# Tournevis DYNAMOVIS 0,6 à 1,5 Nm - Lame Torx®

DÉPASSEMENT DU COUPLE IMPOSSIBLE : grâce au système débrayable.MODULABLE : Utilisez la lame de votre choix en fonction de votre besoin avec le même tournevis.RÉGLAGE SIMPLE : du couple de serrage au bout du tournevis avec une simple clé mâle de 6 mm (fournie).REPÉRAGE IMMÉDIAT : Bague de couleur identifiant la plage de serrage.

Tournevis DYNAMOVIS-1 (0,6 à 1,5 Nm) livré avec une lame empreinte "Torx®".PRÉCISION : Précision garantie à +/-6%.Tournevis débrayable mono sens, serrage à droite.Pas de déréglage du couple de serrage possible par l'opérateur.Tournevis numéroté et livré avec un certificat d'étalonnage conformément à la norme NF EN ISO 6789.Longueur (sans lame) : 157 mm.Longueur (avec lame) : 193 mm.Diamètre : 33 mm.Type II - Classe D.

#### **NORMES / DIRECTIVES**

#### ISO 6789

### **SAM Outillage**

10 rue Camille de Rochetaillée 42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583  $\in$ 









# **DONNÉES SPÉCIFIQUES**

Désignation	TOURNEVIS DYNAMOVIS 0,6 A 1,5 NM + LAME TORX 6
Référence commerciale	T1DIN-T6
L (mm)	193
Poids (kg)	0.185
D (mm)	33
Capacité	0,6 - 1,5 Nm
Entraînement	6 Pans creux 1/4"
Garantie	0

## Garantie appliquée

## O | Garantie SAM OUTIL

Garantie sans limitation de durée, sur les outils utilisés dans des conditions normales.

>> En savoir plus

10 rue Camille de Rochetaillée 42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583  $\in$ 





