Enrouleurs mobiles de câble 25 et 40 mètres

UK-...

SAM Outillage
10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €
https://www.sam-outillage.fr/

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-28 00:26:16

DESCRIPTION

Enrouleurs mobiles de câble 25 et 40 mètres

Socle 2 prises de sécurité bipolaire de 16A avec volet d'obturation.Câble caoutchouc H07RN-F pour une utilisation dans un environnement humide.Tambour moulé en matière plastique anti-chocs.Support résistant à la déformation.UK-250 : 25 m.UK-400 : 40 m.UK-250 : Type de câble : H07RN-F 3G2,5Indice de protection : IP44Diamètre du tambour : 290mmDimensions : 290 x 195 x 365mmPoids : 6.66 kg4 prises de courant 2P+T 16A/230V~ à clapets.1 fiche 2P+T 16A/230V~.Puissance maxi : câble non déroulé 1000W - câble déroulé 3500W.Avec voyant de présence de tension.UK-400 : Type de câble : H07RN-F 3G1,5Indice de protection : IP44Diamètre du tambour : 290mmDimensions : 290 x 195 x 365mmPoids : 7.27 kg4 prises de courant 2P+T 16A/230V~ à clapets.1 fiche 2P+T 16A/230V~.Puissance maxi : câble non déroulé 1000W - câble déroulé 3500W.Avec voyant de présence de tension.

NORMES / DIRECTIVES

NF EN61242, NF EN 60335-1

DONNÉES SPÉCIFIQUES

Référence commerciale	Poids (kg)	L (m)	Protection thermique	Section des câbles (mm²)	Garantie
UK-250	6.66	25	Oui	3 x 2.5	O
UK-400 (non commercialisé)	7.27	40	Oui	3 x 1.5	O

Garantie appliquée

O | Garantie SAM OUTIL

Garantie sans limitation de durée, sur les outils utilisés dans des conditions normales.

>> En savoir plus