



# Enrouleurs mobiles de câble 25 et 40 mètres

UK-400 UK-...

10 rue Camille de Rochetaillée 42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583  $\in$ 









#### **DESCRIPTION**

# Enrouleurs mobiles de câble 25 et 40 mètres

Socle 2 prises de sécurité bipolaire de 16A avec volet d'obturation. Câble caoutchouc H07RN-F pour une utilisation dans un environnement humide. Tambour moulé en matière plastique anti-chocs. Support résistant à la déformation. UK-250 : 25 m. UK-400 : 40 m. UK-250 : Type de câble : H07RN-F 3G2, 5Indice de protection : IP44Diamètre du tambour : 290 mmDimensions : 290 x 195 x 365 mmPoids : 6.66 kg4 prises de courant 2P+T 16A/230V~ à clapets. 1 fiche 2P+T 16A/230V~. Puissance maxi : câble non déroulé 1000W - câble déroulé 3500W. Avec voyant de présence de tension. UK-400 : Type de câble : H07RN-F 3G1, 5Indice de protection : IP44Diamètre du tambour : 290 mmDimensions : 290 x 195 x 365 mmPoids : 7.27 kg4 prises de courant 2P+T 16A/230V~ à clapets. 1 fiche 2P+T 16A/230V~. Puissance maxi : câble non déroulé 1000W - câble déroulé 3500W. Avec voyant de présence de tension.

#### **NORMES / DIRECTIVES**

NF EN61242, NF EN 60335-1

## **SAM Outillage**

10 rue Camille de Rochetaillée 42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583  $\in$ 









## **DONNÉES SPÉCIFIQUES**

Désignation	ENROULEUR CABLE 40M AVEC PROTECTION THERMIQUE
Référence commerciale	UK-400
Poids (kg)	7.27
L (m)	40
Protection thermique	Oui
Section des câbles (mm²)	3 x 1.5
Garantie	0

### Garantie appliquée

#### O | Garantie SAM OUTIL

Garantie sans limitation de durée, sur les outils utilisés dans des conditions normales.

>> En savoir plus

10 rue Camille de Rochetaillée 42000 Saint-Etienne - France







